



- Dostupné v průměrech 115 mm a 125 mm
- Upínací matice M14
- Lamely:
umělý korund ALOx – bavlna, semiflexible (RLM14)
zirkon – bavlna, semiflexible (RLZM14)

Aplikace:

- Odstranění zabarvení u svarů na nepravidelných plochách nebo v koutech
- Opracování trubek
- Odstranění rzi a barev z povrchu – nemění geometrii základního povrchu

LAMELOVÝ KOTOUČ – ALOx, UMĚLÝ KORUND								
Typ	Průměr mm	Šířka mm	Závit	Zrnitost				MAX otáčky min-1
				120	80	60	40	
RLM14	115	20	M14	*	*	*	*	13.200
RLM14	125	20	M14	*	*	*	*	12.000

LAMELOVÝ KOTOUČ – ZIRKON								
Typ	Průměr mm	Šířka mm	Závit	Zrnitost				MAX otáčky min-1
				120	80	60	40	
RLZM14	115	20	M14	*	*	*	*	13.200
RLZM14	125	20	M14	*	*	*	*	12.000

Váš distributor: Piskač a syn a.s.
České Budějovice: Novohradská 1737
Jihlava: Za Prachárnou 47

tel.: 389 600 166
tel.: 567 578 053

email: piskacasyn@piskacasyn.cz
web: www.piskacasyn.cz